

## 660SJ Telescopic Boom Lift

### Dieseltreibene Teleskopbühnen

### Teleskop-Arbeitsbühnen der Serie 600

#### Leistungsmerkmale

- Verbesserte Steuerung ermöglicht reibungslose Bewegungen und erhöht den Bedienkomfort
- Vierradantrieb mit Pendelachse für ausgezeichnete Leistung im Gelände
- Optionales Workstation in the Sky™ -Zubehör für effizientes Arbeiten

#### Spezifikationen in Kürze

- Plattformhöhe ausgefahren ab 20,12 m
- Gesamtbreite 2,44 m
- Tragfähigkeit der Plattform 230 kg



## 660SJ Telescopic Boom Lift Specifications

#### Technische Daten zur Reichweite

|   |                 |
|---|-----------------|
| Plattformhöhe                                     | 20.31m          |
| Horizontale Reichweite                            | 17.30m          |
| Schwenken   | 360° Continuous |
| Plattformtragfähigkeit-<br>Uneingeschränkt        | 230kg           |
| Plattformdrehvorrichtung                          | 180° Hydraulic  |
| Korbarmgröße                                      | 1.83m           |
| Korbarm (Bewegungsradius der<br>Gelenkverbindung) | 130° (+70, -60) |

#### Maße

|                |              |
|----------------|--------------|
| Plattformgröße | 0.91 x 2.44m |
| Gesamtbreite   | 2.42m        |

\* Certain options or country standards increase weight.  
\*\* Ground bearing pressure applies to standard tires.