

M600JP Electric Boom Lift

Elektrische Teleskopbühnen

E600/M600 Series Electric Boom Lift

Leistungsmerkmale

- Die branchengrößten elektrisch betriebenen Ausleger mit Arbeitshöhen bis zu 20 m
- Bessere Zugänglichkeit dank des optionalen JibPLUS mit Seitenbewegung und des nahezu vertikalen Auslegerbetriebs
- Null Emissionen, reduzierter Lärm und serienmäßige abriebfeste Reifen für umweltfreundliche Ausrüstungen
- Serienmäßige automatische Traktionskontrolle und Pendelachse für erhöhte Manövrierfähigkeit und ausgezeichnete Leistung im Gelände
- Hochleistungsfähiger Elektrodirektantrieb mit längeren Arbeitszyklen für eine gesteigerte Produktivität

Spezifikationen in Kürze

- Plattformhöhe ausgefahren 18,29 m
- Gesamtbreite 2,44 m
- Tragfähigkeit der Plattform 230 kg



* Certain options or country standards increase weight.
** Ground bearing pressure applies to standard tires.

M600JP Electric Boom Lift Specifications

Technische Daten zur Reichweite

Plattformhöhe	18.39 m
Horizontale Reichweite	13.54 m
Schwenken	400° Non-Continuous
Plattformtragfähigkeit	230 kg
Plattfordrehvorrichtung	180° Hydraulic
Korbarm (Größe)	1.24 m
Korbarm (Bewegungsradius der Gelenkverbindung)	145° (+89, -56) Vertical
(JibPLUS®)	180° Horizontal

Maße

Plattformgröße	0.76 x 1.83 m
Gesamtbreite	2.42 m