

## 4-Rad Frontgabelstapler mit Elektroantrieb / 4,18m Hubhöhe / 2t Tragkraft

Bestellnummer Krüger Lift: **GSE 20-42 Nr. 420**

Besonderheiten: Halbkabine & Beleuchtung, Triplex Freihub Mast, weiße Reifen, Bauhöhe 1,96m

|  |                      |
|--|----------------------|
| Länge (ohne Gabelzinken)   | 2,05 m               |
| Breite   | 1,15 m               |
| Bauhöhe (Mast eingefahren)                                       | 1,96 m               |
| Gangmaß (mit Palette quer)                                       | 3,51 m               |
| Hubhöhe  | 4,18 m               |
| Freihub  | 1,48 m               |
| Nenntragkraft (LSP 500mm)  | 2.000 kg             |
| Tragfähigkeit (Mast voll ausgefahren, LSP 500mm)                 | 1.870 kg             |
| Gewicht (inkl. Batterie, ohne Last)                              | 3.490 kg             |
| Antrieb  | Elektro / AC Motoren |
| Batterie   | 48V / 625 AH         |
| Ladegerät CEE 16 Stecker   | 400 V / 16 A         |
| <b>Ausstattung / Zubehör</b>                                     |                      |
| Halbkabine Frontscheibe + Dach (getönt + Wischer)                | Standard             |
| Hubgerüst 3 Fach Freisicht + Freihub (Bed. über Minihebel)       | Standard             |
| Gabelzinken 1,2m (B130xH60mm, ISO 3A)                            | Standard             |
| Hydraulischer Gabelseitenverschub (+/- 100mm)                    | Standard             |
| Beleuchtungseinrichtung LED (ähnl. STVZO + 3xArbeitscheinwerfer) | Standard             |
| Safety Light (Industrie, blauer Lichtpunkt)                      | Standard             |
| Nichtmarkierende Bereifung (weiße Reifen)                        | Standard             |
| Ladegerät D80/70 HFX, Extern (auf Palette)                       | Standard             |
| Lange Gabelzinken und Gabelverlängerungen                        | Option               |
| Lasthaken und Lastarme   | Option               |

