

## Mietprogramm Scherenarbeitsbühne

## Scherenbühnen mit Elektroantrieb / Standard: Nichtmarkierende Reifen und klappbares Geländer System

Daten/Typ	S63E08	S79E08	S81E08	S99E12	S100E12	S117E16	S120E12	S140E12
- 11								
Arbeitshöhe	6,30 m	7,80 m	8,10 m	9,80 m	10,00 m	11,70 m	12,00 m	14,00 m
Plattformhöhe	4,30 m	5,80 m	6,10 m	7,80 m	8,00 m	9,70 m	10,00 m	12,00 m
Tragkraft	230 kg	230 kg	380 kg	450 kg	450 kg	450 kg	320 kg	320 kg
Länge	1,53 m	1,86 m	2,47 m	2,41 m	2,42 m	3,59 m	2,49 m	2,49 m
Breite	0,76 m	0,79 m	0,81 m	1,17 m	1,18 m	1,60 m	1,18 m	1,18 m
Bauhöhe	1,96 m	2,14 m	2,25 m	2,26 m	2,39 m	2,65 m	2,50 m	2,65 m
Durchfahrtshöhe*	1,82 m	1,83 m	1,90 m	1,68 m	1,77 m	1,89 m	1,88 m	2,03 m
Plattformausschub	0,60 m	0,90 m	0,90 m	0,91 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m
Gewicht	915 kg	1.570 kg	2.150 kg	2.450 kg	2.700 kg	3.100 kg	3.050 kg	3.300 kg
Antrieb	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro

<sup>\*</sup> Durchfahrtshöhe mit eingeklapptem Geländer System.

Technische Daten können auf Grund verschiedener Baujahre und Hersteller leicht abweichen

## Scherenbühnen mit Diesel und Hybridantrieb / Standard: Hydraulische Abstützung und Allradantrieb 4x4

Daten/Typ	S100D18	S120D18	S142H18	S150D23
Arbeitshöhe	10,30 m	12,10 m	14,20 m	15,00 m
Plattformhöhe	8,30 m	10,10 m	12,20 m	13,00 m
Tragkraft	465 kg	450 kg	360 kg	500 kg
Länge	3,17 m	3,17 m	3,07 m	4,18 m
Breite	1,78 m	1,78 m	1,75 m	2,25 m
Bauhöhe	2,44 m	2,56 m	2,82 m	2,77 m
Durchfahrtshöhe*	1,59 m	1,70 m	2,04 m	1,91 m
Plattformausschub	1,20 m	1,20 m	0,91 m	2x1,00 m
Gewicht	3.520 kg	4.110 kg	5.900 kg	6.300 kg
Antrieb	Diesel4x4	Diesel 4x4	Hybrid 4x4	Diesel 4x4
W				

<sup>\*</sup> Durchfahrtshöhe mit eingeklapptem Geländer System.

Technische Daten können auf Grund verschiedener Baujahre und Hersteller leicht abweichen